



# 行星齿轮式气动马达

HP 3,6 KW 2,7



## 性能及尺寸

40系列

型号		功率 Hp		负载时 最大转速 r/min	扭矩值 Nm	耗气量	法兰重量	底座重量	法兰 最大尺寸	底座 最大尺寸
				Speed r/min	Nm	m / min	Kg.	Kg.	"A"	"B"
flanged	on base	HP	KW	Speed r/min	Nm	m / min	Kg.	Kg.	mm	mm
40F001	40B001	3,6	2,7	900	45	3,7	20	27	380	417
40F002	40B002	3,6	2,7	700	60	3,7	20	27	380	417
40F003	40B003	3,6	2,7	500	85	3,7	20	27	380	417
40F006	40B006	3,6	2,7	300	140	3,7	20	27	380	417
40F012	40B012	3,5	2,6	200	200	3,7	24	31	420	457
40F013	40B013	3,5	2,6	150	270	3,7	24	31	420	457
40F024	40B024	3,5	2,6	100	400	3,7	24	31	420	457
40F034	40B034	3,5	2,6	70	580	3,7	24	31	420	457
40F036	40B036	3,5	2,6	50	800	3,7	24	31	420	457

马达加润滑油量：  
连续运作时 8-10 gocce/1'  
间歇运作时 14-16 gocce/1'

齿轮马达加润滑油量：  
水平0,8litri  
垂直2,5litri

过滤值：  
径向负荷值：  
轴向负荷值：  
运行温度：

使用64微米过滤值或者更好的  
最大10000N  
最大9000N  
da-20°Ca+80°C

