



行星齿轮式气动马达



HP 4,5 KW 3,3

50系列

性能及尺寸

型号		功率 Hp		负载时 最大转速 r/min	扭矩值 Nm	耗气量	法兰重量	底座重量	法兰 最大尺寸	
									"A"	"B"
flanged	on base	HP	KW	Speed r/min	Nm	m / min	Kg.	Kg.	mm	mm
50F001	50B001	4,5	3,3	750	70	4,5	24	31	420	457
50F002	50B002	4,5	3,3	580	90	4,5	24	31	420	457
50F003	50B003	4,5	3,3	415	125	4,5	24	31	420	457
50F006	50B006	4,5	3,3	250	210	4,5	28	36	460	497
50F012	50B012	4,3	3,2	170	300	4,5	28	36	460	497
50F013	50B013	4,3	3,2	120	420	4,5	28	36	460	497
50F024	50B024	4,3	3,2	80	620	4,5	28	36	460	497
50F034	50B034	4,3	3,2	60	830	4,5	28	36	460	497

马达加润滑油量：
 连续运作时 8-10 gocce/1'
 间歇运作时 14-16 gocce/1'
 齿轮马达加润滑油量：
 水平0,8litri
 垂直2,5litri

过滤值：
 径向负荷值：
 轴向负荷值：
 运行温度：
 使用64微米过滤值或者更好的
 最大10000N
 最大9000N
 da-20°C a +80°C

